

WEV 850-125 (603611520) Rebarbadora angular **(220-240 V / 50 - 60 Hz); Mala em plástico; com regulação da velocidade**

N.º de pedido 603611520

EAN 4061792220812



Imagem representativa



- Robusta, universal e económica: rebarbadora angular potente para todas as aplicações
- Motor potente com boa resistência a sobrecargas
- Sistema eletrónico de onda plena Vario-Constamatic (VC): para regulação e manutenção constante das rotações adequadas ao material
- Resguardo de proteção antitorção
- Proteção eletrónica contra sobrecargas, arranque suave e proteção contra re arranque involuntário
- Escovas de carvão auto-stop (paragem automática) para proteção do motor

Dados técnicos**Valores característicos**

Ø do disco	125 mm // 5 "
Potência nominal	850 W
Potência útil	480 W
Rotações em vazio	3000 - 11500 rpm
Rotações com carga nominal	8500 rpm
Binário	2 Nm / 18 in-lbs
Rosca do veio	M 14
Área do punho	179 mm / 7.063 "
Peso sem cabo de alimentação	1.9 kg / 4.2 lbs
Comprimento do cabo	2.5 m / 8 ft

Vibração

Lixar superfície	8 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Lixar com folha de lixa	2.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	88 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	99 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Punho adicional
Chave de pinos
Mala em plástico
Resguardo de proteção
Flange de apoio
Porca de aperto