

## W 1100-125 (603614000) Rebarbadora angular (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão

N.º de pedido 603614000  
EAN 4007430338303



Imagem representativa



- Robusta, universal e económica: rebarbadora angular potente para todas as aplicações
- Rebarbadora angular robusta e potente para um progresso de trabalho rápido
- Resguardo de proteção antitorção
- Proteção contra re arranque involuntário após corte de corrente

**Dados técnicos****Valores característicos**

Ø do disco	125 mm // 5 "
Potência nominal	1100 W
Potência útil	700 W
Rotações em vazio	12000 rpm
Rotações com carga nominal	7000 rpm
Binário	3.2 Nm / 28.3 in-lbs
Rosca do veio	M 14
Área do punho	194 mm / 7 5/8 "
Peso sem cabo de alimentação	2.1 kg / 4.6 lbs
Comprimento do cabo	2.5 m / 8 ft

**Vibração**

Lixar superfície	7.5 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Lixar com folha de lixa	2.2 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emissão de ruídos**

Nível de pressão acústica	88 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	99 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

**Equipamento standard**

Punho adicional  
Chave de pinos  
Resguardo de proteção  
Flange de apoio  
Porca de aperto