

W 1100-125 (603614420) Rebarbadora angular
(110-120 V / 50 - 60 Hz); Cartão

N.º de pedido 603614420
EAN 4007430338341



Imagem representativa



- Robusta, universal e económica: rebarbadora angular potente para todas as aplicações
- Rebarbadora angular robusta e potente para um progresso de trabalho rápido
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção

Dados técnicos**Valores caraterísticos**

Ø do disco	115 / 125 mm // 4 1/2 / 5 "
Potência nominal	1100 W
Potência útil	700 W
Rotações em vazio	12000 rpm
Rotações com carga nominal	7000 rpm
Binário	3.2 Nm / 28.3 in-lbs
Rosca do veio	5/8" - 11 UNC
Área do punho	194 mm / 7 5/8 "
Peso sem cabo de alimentação	2.1 kg / 4.6 lbs
Comprimento do cabo	2.5 m / 8 ft

Vibração

Lixar superfície	7.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Lixar com folha de lixa	2.2 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	88 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	99 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Punho adicional
Chave de pinos
Resguardo de proteção
Flange de apoio
Porca de aperto