

WP 11-115 Quick (603621000) Rebarbadora angular (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão

N.º de pedido 603621000

EAN 4061792176287



Imagem representativa



- Trabalho ainda menos cansativo: rebarbadora angular compacta com o punho mais reduzido da sua classe de potência, para uma ergonomia perfeita
- Maior durabilidade, maior potência: o motor Metabo Marathon com proteção contra pó patenteado, resistência a sobrecargas até 20% maior e binário 50% maior
- Substituição rápida do disco sem recurso a ferramentas; graças ao sistema Metabo M-Quick, basta acionar um botão
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Interruptor com função de homem-morto e manuseamento seguro graças ao interruptor ergonómico integrado antiderrapante
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: imobiliza a ferramenta em caso de bloqueio do disco, para máxima proteção do utilizador e imediata continuação do trabalho
- Caixa da engrenagem robusta e rotativa em ângulos de 90°, para trabalhar com a mão esquerda ou para operações de corte
- Escovas de carvão auto-stop (paragem automática) para proteção do motor

Dados técnicos**Valores característicos**

Ø do disco	115 mm // 4 1/2 "
Potência nominal	1100 W
Potência útil	700 W
Rotações em vazio	11000 rpm
Rotações com carga nominal	7500 rpm
Binário	3.2 Nm / 28.3 in-lbs
Rosca do veio	M 14
Área do punho	195 mm / 7.688 "
Peso sem cabo de alimentação	2.3 kg / 5.1 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

Vibração

Lixar superfície	4.8 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Lixar com folha de lixa	2.6 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	93 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	104 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Punho adicional Metabo VibraTech (MVT)
Resguardo de proteção
Flange de apoio
Porca de fixação M-Quick