

## W 11-125 Quick (603623000) Rebarbadora angular (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão

N.º de pedido 603623000 EAN 4061792176300



Imagem representativa









- Trabalho ainda menos cansativo: rebarbadora angular compacta com o punho mais reduzido da sua classe de potência, para uma ergonomia perfeita
- Maior durabilidade, maior potência: o motor Metabo Marathon com proteção contra pó patenteado, resistência a sobrecargas até 20% maior e binário 50% maior
- Substituição rápida do disco sem recurso a ferramentas; graças ao sistema Metabo M-Quick, basta acionar um botão
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: imobiliza a ferramenta em caso de bloqueio do disco, para máxima proteção do utilizador e imediata continuação do trabalho
- Proteção contra rearranque involuntário após corte de corrente
- Caixa da engrenagem robusta e rotativa em ângulos de 90°, para trabalhar com a mão esquerda ou para operações de corte
- Escovas de carvão auto-stop (paragem automática) para proteção do motor

www.metabo.com 1/2



Dados técnicos	
Valores caraterísticos	
Ø do disco	125 mm // 5 "
Potência nominal	1100 W
Potência útil	700 W
Rotações em vazio	11000 rpm
Rotações com carga nominal	7500 rpm
Binário	3.2 Nm / 28.3 in-lbs
Rosca do veio	M 14
Área do punho	193 mm / 7.5594 "
Peso sem cabo de alimentação	2.3 kg / 5.1 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 "
Vibração	
Lixar superfície	5.8 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Lixar com folha de lixa	2.6 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Emissão de ruídos	
Nível de pressão acústica	93 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	104 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

## Equipamento standard

Punho adicional

Resguardo de proteção

Flange de apoio

Porca de fixação M-Quick

www.metabo.com 2/2