

W 11-125 Quick (603623420) Rebarbadora angular (110-120 V / AC/DC 0/50/60 Hz); Cartão

N.º de pedido 603623420 EAN 4061792176294



Imagem representativa









- Trabalho ainda menos cansativo: rebarbadora angular compacta com o punho mais reduzido da sua classe de potência, para uma ergonomia perfeita
- Maior durabilidade, maior potência: o motor Metabo Longlife com proteção contra pó patenteado, resistência a sobrecargas até 20% maior e binário 50% maior
- Substituição rápida do disco sem recurso a ferramentas; graças ao sistema Metabo M-Quick, basta acionar um botão
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: imobiliza a ferramenta em caso de bloqueio do disco, para máxima proteção do utilizador e imediata continuação do trabalho
- Caixa da engrenagem robusta e rotativa em ângulos de 90°, para trabalhar com a mão esquerda ou para operações de corte
- Escovas de carvão auto-stop (paragem automática) para proteção do motor
- Adequada para 120 Volt de corrente contínua (DC)

www.metabo.com 1/2



Dados técnicos		
Valores caraterísticos		
Ø do disco	115 / 125 mm // 4 1/2 / 5 "	
Potência nominal	1100 W	
Potência útil	720 W	
Rotações em vazio	11000 rpm	
Rotações com carga nominal	7500 rpm	
Binário	3.2 Nm / 28 in-lbs	
Rosca do veio	5/8" - 11 UNC	
Área do punho	193 mm / 7.5594 "	
Peso sem cabo de alimentação	2.3 kg / 5.1 lbs	
Comprimento do cabo	2.5 m / 8 ft	
Vibração		
Lixar superfície	5.8 m/s ²	
Incerteza de medição K	1.5 m/s²	
Lixar com folha de lixa	2.6 m/s²	
Incerteza de medição K	1.5 m/s²	
Emissão de ruídos		
Nível de pressão acústica	94 dB(A)	
Nível de potência sonora (LwA)	105 dB(A)	
Incerteza de medição K	3 dB(A)	

Equipamento standard

Punho adicional

Resguardo de proteção

Flange de apoio

Porca de fixação M-Quick

www.metabo.com 2/2