

## WA 13-125 Quick (603630310) Rebarbadora angular (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão

N.º de pedido 603630310

EAN 4061792192003



Imagem representativa



- Elevada durabilidade em aplicações exigentes: rebarbadora angular potente e robusta, com o nível de potência mais elevado da sua classe, para um maior avanço de trabalho
- Maior durabilidade, maior potência: o motor Metabo Marathon com proteção contra pó patenteado, resistência a sobrecargas até 20% maior e binário 50% maior
- Substituição rápida do disco sem recurso a ferramentas; graças ao sistema Metabo M-Quick, basta acionar um botão
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Punho adicional Metabo VibraTech (MVT) com vibrações reduzidas
- Melhor sistema antivibrações: autobalancer integrado para redução das vibrações na mão e no braço até 50%, maior durabilidade da máquina, e vida útil dos discos abrasivos até duas vezes mais longa
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: imobiliza a ferramenta em caso de bloqueio do disco, para máxima proteção do utilizador e imediata continuação do trabalho
- Caixa da engrenagem robusta e rotativa em ângulos de 90°, para trabalhar com a mão esquerda ou para operações de corte
- Escovas de carvão auto-stop (paragem automática) para proteção do motor

**Dados técnicos****Valores caraterísticos**

Ø do disco	125 mm // 5 "
Potência nominal	1350 W
Potência útil	830 W
Rotações em vazio	11000 rpm
Rotações com carga nominal	8000 rpm
Binário	3.4 Nm / 30.1 in-lbs
Rosca do veio	M 14
Área do punho	206 mm / 8 1/8 "
Peso sem cabo de alimentação	2.4 kg / 5.3 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

**Vibração**

Lixar superfície	4 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Lixar com folha de lixa	3 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emissão de ruídos**

Nível de pressão acústica	94 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	104 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

**Equipamento standard**

Punho adicional Metabo VibraTech (MVT)  
Resguardo de proteção  
Flange de apoio  
Porca de fixação M-Quick