

RS 17-125 (603822750) Fresadora / rebarbadora de renovações (110-120 V / 50 - 60 Hz); Mala em plástico

N.º de pedido 603822750

EAN 4007430245366



Imagem representativa



- Para polir de forma eficaz e remover betão, estuque e revestimentos com rebolos diamantados
- Binário elevado e resistência a sobrecargas, para aplicações exigentes em utilização contínua
- Trabalhar junto a paredes, graças ao segmento retrátil
- Ótimos resultados de aspiração; coroa de escovas no resguardo de proteção, com amortecimento, que se adapta a cada superfície e altura de segmento
- Punho em forma de arco, ajustável sem ferramentas, para uma condução segura e uniforme ao lixar
- Motor Metabo Longlife com proteção contra poeiras patenteada para maior durabilidade
- Dispositivo eletrónico de arranque suave
- Proteção contra reaquecimento: previne o arranque involuntário após cortes de corrente
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- O interruptor de segurança da Metabo impede o arranque involuntário da máquina
- Escovas de carvão autosstop (paragem automática) para proteção do motor
- Flange em alumínio para longa durabilidade em caso de utilização de ferramentas pesadas, por ex. rebolos diamantados

Dados técnicos**Valores característicos**

Diâmetro dos discos abrasivos	125 mm / 5 "
Binário	6 Nm / 53 in-lbs
Rotações em vazio	8500 rpm
Potência nominal	1700 W
Potência útil	950 W
Rotações com carga nominal	5700 rpm
Rosca do veio	5/8" - 11 UNC
Peso sem cabo de alimentação	4.8 kg / 10.6 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

Vibração

Lixar superfície	3.8 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	93 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	104 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Mala em plástico
Coroa de escovas de substituição
Adaptador de aspiração
Chave de pinos
Punho fechado
Flange de apoio
Porca de aperto