

RSEV 17-125 (603829540) Rebarbadora para renovações (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 165 L

N.º de pedido 603829540

EAN 4061792176782



Imagem representativa



- Para polir de forma eficaz e remover betão, betonilha e revestimentos com mós de esmeril diamantadas.
- Sistema universal para lixar com reduzida formação de poeiras, em espaços interiores e exteriores
- Cobertura de aspiração antiestática amovível sem recurso a ferramentas para a utilização como rebarbadora angular com resguardo de proteção
- Binário elevado e resistência a sobrecargas, para aplicações exigentes em utilização contínua
- Avanço rápido no trabalho graças ao motor Metabo Marathon potente e robusto
- Peso reduzido, ideal para lixar paredes e tetos
- Trabalhar junto a paredes, graças ao segmento retrátil
- Sistema eletrónico de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) com regulação: para trabalhar com rotações adequadas ao material, que se mantêm constantes mesmo sob carga
- Dispositivo eletrónico de arranque suave
- Proteção contra re arranque: previne o arranque involuntário após cortes de corrente
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: desativação mecânica em caso de bloqueio da ferramenta, para trabalhar de forma segura
- Punho adicional Metabo VibraTech (MVT) com vibrações reduzidas
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento

Dados técnicos**Valores caraterísticos**

Ø da mó de esmeril	125 mm / 5 "
Rotações em vazio	2800 - 9600 rpm
Potência nominal	1700 W
Potência útil	1040 W
Rotações com carga nominal	9600 rpm
Rosca do veio	M 14
Peso sem cabo de alimentação	2.7 kg / 6 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

Vibração

Lixar superfície	5.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	93 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	104 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Porca de aperto
Mó de esmeril diamantada para betão "classic"
Chave de pinos
Punho adicional Metabo VibraTech (MVT)
metaBOX 165 L
Resguardo de aspiração GED 125
Flange de apoio