

MFE 40 (604040530) Fresadora de abrir roços (220-240 V / 50 - 60 Hz); Mala em plástico

N.º de pedido 604040530
EAN 4007430327611



Imagem representativa



- Ideal para instalações elétricas, para passar cabos e tubos vazios por baixo de estuque com profundidades de fresagem até 40 mm
- Avanço rápido no trabalho graças ao motor potente, às rotações constantes e à engrenagem desmultiplicadora de dois níveis
- Tampa robusta em alumínio fundido sob pressão com rolos em borracha e posicionamento perfeito do punho, para condução confortável da máquina
- Corte deslizante para uma vista perfeita sobre a linha de marcação
- Largura e profundidade do roço ajustáveis
- Motor Metabo Marathon com proteção contra poeiras patenteada, para maior durabilidade
- Sistema eletrónico de onda plena Tacho-Constamatic (TC): elevado avanço do trabalho graças às rotações constantes, mesmo sob carga
- Arranque suave eletrónico e proteção contra re arranque involuntário para trabalhar em segurança
- O sinalizador LED informa em caso de sobrecarga ou se a proteção contra re arranque estiver ativa
- Trabalhar de forma limpa e com pó reduzido graças à conexão de um aspirador universal Metabo (certificado com ASR 35 M ACP)
- Adequado para cortar ranhuras com até 30 mm de largura sem saliência central numa só passagem (com acessório especial)
- Também adequado para cortar com apenas um disco de corte diamantado
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: desativação automática em caso de bloqueio do disco, para um trabalho seguro

Dados técnicos**Valores característicos**

| | |
|---------------------------------|--|
| Profundidade de corte regulável | 10 - 40 mm // 3/8 - 1 9/16 " |
| Larguras possíveis do roço | 9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35 mm / 3/8 / 5/8 / 7/8 / 1 1/8 / 1 3/8 " |
| Diâmetro dos discos de corte | 125 mm / 5 " |
| Potência nominal | 1900 W |
| Potência útil | 1120 W |
| Rotações em vazio | 5000 rpm |
| Rotações com carga nominal | 4200 rpm |
| Binário | 6 Nm / 53 in-lbs |
| Peso sem cabo de alimentação | 4.6 kg / 10.1 lbs |
| Comprimento do cabo | 4 m / 13 ft |

Vibração

| | |
|------------------------|----------------------|
| Vibração | 5.5 m/s ² |
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s ² |

Emissão de ruídos

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Nível de pressão acústica | 93 dB(A) |
| Nível de potência sonora (LwA) | 104 dB(A) |
| Incerteza de medição K | 3 dB(A) |

Equipamento standard

Chave de serviço
 Punção
 Mala em plástico
 Anéis distanciadores
 2 Discos de corte diamantados
 Porca de fixação