

DP 28-10 S Inox (604112180) Bomba de drenagem
(220-240 V / 50 Hz); Cartão

N.º de pedido 604112180
EAN 4007430263704



Imagem representativa



- Para drenagem de grandes quantidades de água suja, água da chuva, água subterrânea e água de obras
- Ótimo arrefecimento do motor mesmo com nível de água baixo
- Isolamento duplo com câmara de óleo intermédia, para proteção perfeita da bomba em água extremamente suja
- Rotor de autolimpeza Vortex para minimizar o risco de entupimento
- Motor adequado para trabalho contínuo graças ao modo de funcionamento S1
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Interruptor de nível tipo boia para modo automático
- Adequado para utilização móvel ou fixa, graças aos punhos ergonómicos e à elevada estabilidade
- Corpo da bomba resistente em aço inox de elevada qualidade

Dados técnicos**Valores característicos**

| | |
|------------------------------|---|
| Potência nominal | 1850 W |
| Débito máx. | 28000 l/h / 7397 gal/h |
| Altura máx. de transporte | 17 m / 56 ft |
| Pressão máx. | 1.7 bar / 24.7 psi |
| Profundidade máx. de imersão | 7 m / 23 ft |
| Ligação de pressão | 1 1/2" com rosca fêmea |
| Caixa da bomba | Aço inoxidável |
| Tipo de proteção IP | IP 68 |
| Tamanho de grão até (máx.) | 10 mm / 3/8 " |
| Número de rodas | 1 |
| Dimensões | 215 x 215 x 465 mm // 8 15/32 x 8 15/32 x 18 5/16 " |
| Peso | 18.5 kg / 40.8 lbs |
| Comprimento do cabo | 10 m / 33 ft |

Equipamento standard

Interruptor de nível tipo boia