

## DP 28-10 S Inox (604112180) Bomba de drenagem (220-240 V / 50 Hz); Cartão

N.º de pedido 604112180

EAN 4007430263704



Imagem representativa



- Para drenagem de grandes quantidades de água suja, água da chuva, água subterrânea e água de obras
- Ótimo arrefecimento do motor mesmo com nível de água baixo
- Isolamento duplo com câmara de óleo intermédia, para proteção perfeita da bomba em água extremamente suja
- Rotor de autolimpeza Vortex para minimizar o risco de entupimento
- Motor adequado para trabalho contínuo graças ao modo de funcionamento S1
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Interruptor de nível tipo boia para modo automático
- Adequado para utilização móvel ou fixa, graças aos punhos ergonómicos e à elevada estabilidade
- Corpo da bomba resistente em aço inox de elevada qualidade

**Dados técnicos****Valores característicos**

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Potência nominal             | 1850 W                                              |
| Débito máx.                  | 28000 l/h / 7397 gal/h                              |
| Altura máx. de transporte    | 17 m / 56 ft                                        |
| Pressão máx.                 | 1.7 bar / 24.7 psi                                  |
| Profundidade máx. de imersão | 7 m / 23 ft                                         |
| Ligação de pressão           | 1 1/2" com rosca fêmea                              |
| Caixa da bomba               | Aço inoxidável                                      |
| Tipo de proteção IP          | IP 68                                               |
| Tamanho de grão até (máx.)   | 10 mm / 3/8 "                                       |
| Número de rodas              | 1                                                   |
| Dimensões                    | 215 x 215 x 465 mm // 8 15/32 x 8 15/32 x 18 5/16 " |
| Peso                         | 18.5 kg / 40.8 lbs                                  |
| Comprimento do cabo          | 10 m / 33 ft                                        |

**Equipamento standard**

Interruptor de nível tipo boia