

**DMH 30 Set (604115500) Martelo de demolição pneumático**  
**Mala em plástico**

N.º de pedido 604115500  
EAN 4007430227911



Imagem representativa

- Martelo de demolição leve e prático
- Adequado para trabalhos em alvenaria, tijolo e betão poroso
- Ideal para remoção de estuque e azulejos e para trabalhos leves com escopro
- A saída de ar pelo punho evita a acumulação de poeira na área de trabalho
- Punho em borracha para trabalhar de forma ergonómica e menos cansativa

**Dados técnicos****Valores característicos**

Pressão de trabalho	6.2 bar // 90 psi
Consumo de ar	280 l/min / 10 cfm
Encabadouro	Haste sextavada de 10 mm
N.º de impactos	3000 bpm
Peso	2 kg / 4.4 lbs

**Vibração**

Demolir	8.48 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emissão de ruídos**

Nível de pressão acústica	103 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	114 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

**Equipamento standard**

Bucha para mangueiras de 10 mm e braçadeira para mangueiras em conformidade com a ISO 11148

4 Escopros

Mola de aperto rápido

Ponteiro de encaixe de 1/4" EURO

Mala em plástico

Bisnaga de óleo

Ponteiro de encaixe de 1/4" ARO/Orion

Ponteiro de encaixe ISO 1/4"