

DRS 68 Set 1/2" (604119500) Roquete pneumático**Mala em plástico**

N.º de pedido 604119500

EAN 4007430228963



Imagem representativa

- Comutação ergonómica à direita/esquerda
- Regulação simples do sentido de rotação na cabeça do roquete
- Construção compacta
- Para todos os tipos de trabalhos de aparafusar: por ex. reparações em veículos, construções metálicas, etc.
- Corpo ergonómico com aplicações de borracha: isolamento térmico, antiderrapante e praticamente sem vibrações para trabalhar de forma confortável
- Regulação integrada da velocidade de rotação
- Saída de ar rotativa na parte lateral do corpo da máquina

Dados técnicos**Valores característicos**

Pressão de trabalho	6.2 bar / 90 psi
Consumo de ar	220 l/min / 8 cfm
Encaixe quadrado	1/2"
Rotações	175 rpm
Binário de afrouxamento máx.	68 Nm / 602 in-lbs
Peso	1.2 kg / 2.6 lbs

Vibração

Aparafusar com percussão	7 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	83 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	87 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

7 Chaves de caixa (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm)

Mala em plástico

Bisnaga de óleo

Ponteiro de encaixe de 1/4" EURO

Extensão de 75 mm

Cardã

Ponteiro de encaixe de 1/4" ARO/Orion

Ponteiro de encaixe ISO 1/4"