

**W 22-230 MVT (606462390) Rebarbadora angular**  
(110-120 V / AC/DC 0/50/60 Hz); Cartão

N.º de pedido 606462390  
EAN 4007430268440



Imagem representativa



- Motor Metabo Marathon com proteção contra poeiras patenteada, para maior durabilidade
- Interruptor com função de homem morto, para elevada proteção do utilizador
- Punho principal rotativo e punho adicional montável em 3 posições para posição otimizada do punho mesmo ao cortar
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Metabo VibraTech (MVT): sistema de amortecimento integrado e punho adicional para redução das vibrações e proteção do utilizador
- O interruptor de segurança da Metabo impede o arranque involuntário da máquina
- Escovas de carvão autosstop (paragem automática) para proteção do motor

**Dados técnicos****Valores característicos**

Ø do disco	230 mm // 9 "
Potência nominal	2200 W
Potência útil	1500 W
Rotações em vazio	6600 rpm
Rotações com carga nominal	4600 rpm
Binário	14 Nm / 124 in-lbs
Rosca do veio	M 14
Peso sem cabo de alimentação	5.8 kg / 12.8 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

**Vibração**

Lixar superfície	6.2 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Lixar com folha de lixa	2.5 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emissão de ruídos**

Nível de pressão acústica	94 dB(A)
Nível de potência sonora (LWA)	105 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

**Equipamento standard**

Punho adicional Metabo VibraTech (MVT)  
Punho adicional Metabo VibraTech (MVT)  
Chave de pinos  
Chave de pinos  
Resguardo de proteção  
Resguardo de proteção  
Flange de apoio  
Flange de apoio  
Porca de aperto  
Porca de aperto