

W 24-180 MVT (606466000) Rebarbadora angular (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão; com punho principal rotativo

N.º de pedido 606466000
EAN 4007430268051



Imagem representativa



- Motor Metabo Marathon com proteção contra poeiras patenteada, para maior durabilidade
- Punho principal rotativo e punho adicional montável em 3 posições para posição otimizada do punho mesmo ao cortar
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Metabo VibraTech (MVT): sistema de amortecimento integrado e punho adicional para redução das vibrações e proteção do utilizador
- O interruptor de segurança da Metabo impede o arranque involuntário da máquina
- Escovas de carvão autosstop (paragem automática) para proteção do motor

Dados técnicos**Valores característicos**

Ø do disco	180 mm // 7 "
Potência nominal	2400 W
Potência útil	1600 W
Rotações em vazio	8450 rpm
Rotações com carga nominal	5800 rpm
Binário	14 Nm / 124 in-lbs
Rosca do veio	M 14
Área do punho	144 mm / 5.669 "
Peso sem cabo de alimentação	5.7 kg / 12.6 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

Vibração

Lixar superfície	6.1 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Lixar com folha de lixa	2.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	94 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	105 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Punho adicional Metabo VibraTech (MVT)

Chave de pinos

Resguardo de proteção

Flange de apoio

Porca de aperto