

W 24-180 MVT (606466460) Rebarbadora angular
(110-120 V / AC/DC 0/50/60 Hz); Cartão

N.º de pedido 606466460
EAN 4007430268099



Imagem representativa



- Motor Metabo Longlife com proteção contra poeiras patenteada para maior durabilidade
- Punho principal rotativo e punho adicional montável em 3 posições para posição otimizada do punho mesmo ao cortar
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Metabo VibraTech (MVT): sistema de amortecimento integrado e punho adicional para redução das vibrações e proteção do utilizador
- O interruptor de segurança da Metabo impede o arranque involuntário da máquina
- Escovas de carvão autosstop (paragem automática) para proteção do motor

Dados técnicos**Valores característicos**

Diâmetro dos discos abrasivos	180 mm // 7 "
Rotações em vazio	8450 rpm
Rotações com carga nominal	5800 rpm
Binário	14 Nm / 124 in-lbs
Rosca do veio	5/8" - 11 UNC
Peso sem cabo de alimentação	5.7 kg / 12.6 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

Vibração

Lixar superfície	6.1 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Lixar com folha de lixa	2.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	94 dB(A)
Nível de potência sonora (LWA)	105 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Punho adicional Metabo VibraTech (MVT)
Punho adicional Metabo VibraTech (MVT)
Chave de pinos
Chave de pinos
Resguardo de proteção
Resguardo de proteção
Flange de apoio
Flange de apoio
Porca de aperto
Porca de aperto