

**WE 24-180 MVT (606468190) Rebarbadora angular**  
(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão; com punho principal rotativo

N.º de pedido 606468190

EAN 4007430268112



Imagem representativa



- Motor Metabo Marathon com proteção contra poeiras patenteada, para maior durabilidade
- Desativação eletrónica de segurança: reduz os contragolpes em caso de bloqueio do disco, para elevada proteção do utilizador
- Punho principal rotativo e punho adicional montável em 3 posições para posição otimizada do punho mesmo ao cortar
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- A limitação da corrente com arranque suave previne o acionamento do dispositivo de segurança ao arrancar a máquina
- Proteção eletrónica contra sobrecargas e proteção contra re arranque
- Metabo VibraTech (MVT): sistema de amortecimento integrado e punho adicional para redução das vibrações e proteção do utilizador
- O interruptor de segurança da Metabo impede o arranque involuntário da máquina
- Escovas de carvão autosstop (paragem automática) para proteção do motor
- Aviso luminoso LED em caso de ativação da proteção contra re arranque involuntário ou sobreaquecimento

**Dados técnicos****Valores característicos**

Ø do disco	180 mm // 7 "
Potência nominal	2400 W
Potência útil	1600 W
Rotações em vazio	8450 rpm
Rotações com carga nominal	5800 rpm
Binário	14 Nm / 124 in-lbs
Rosca do veio	M 14
Área do punho	144 mm / 5.669 "
Peso sem cabo de alimentação	5.7 kg / 12.6 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

**Vibração**

Lixar superfície	6.1 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Lixar com folha de lixa	2.5 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emissão de ruídos**

Nível de pressão acústica	94 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	105 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

**Equipamento standard**

Punho adicional Metabo VibraTech (MVT)  
Chave de pinos  
Resguardo de proteção  
Flange de apoio  
Porca de aperto