

W 26-230 MVT (606474420) Rebarbadora angular (110-120 V / AC/DC 0/50/60 Hz); Cartão; com punho principal rotativo

N.º de pedido 606474420
EAN 4007430268310



Imagem representativa



- Motor Metabo Longlife com proteção contra poeiras patenteada para maior durabilidade
- Punho principal rotativo e punho adicional montável em 3 posições para posição otimizada do punho mesmo ao cortar
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Metabo VibraTech (MVT): sistema de amortecimento integrado e punho adicional para redução das vibrações e proteção do utilizador
- O interruptor de segurança da Metabo impede o arranque involuntário da máquina
- Escovas de carvão autosstop (paragem automática) para proteção do motor

Dados técnicos**Valores caraterísticos**

Ø do disco	230 mm // 9 "
Rotações em vazio	6600 rpm
Rotações com carga nominal	4800 rpm
Binário	18 Nm / 160 in-lbs
Rosca do veio	5/8" - 11 UNC
Área do punho	144 mm / 5.669 "
Peso sem cabo de alimentação	6.3 kg / 13.9 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

Vibração

Lixar superfície	6.4 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Lixar com folha de lixa	2.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	94 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	105 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Resguardo de proteção
Punho adicional Metabo VibraTech (MVT)