WEPB 24-230 MVT (606479420) Rebarbadora angular

(110-120 V / 50 - 60 Hz); Cartão; Com travão de disco mecânico

N.º de pedido 606479420
EAN 4007430337917



Imagem representativa



- Motor Metabo Longlife com proteção contra poeiras patenteada para maior durabilidade
- Proteção máxima do utilizador graças ao travão de disco mecânico e ao interruptor tipo homem-morto: paragem do disco em 2,5 segundos após soltar, mesmo em caso de falhas de corrente
- Desativação eletrónica de segurança: reduz os contragolpes em caso de bloqueio do disco, para elevada proteção do utilizador
- Punho principal rotativo e punho adicional montável em 3 posições para posição otimizada do punho mesmo ao cortar
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- A limitação da corrente com arranque suave previne o acionamento do dispositivo de segurança ao arrancar a máquina
- Proteção eletrónica contra sobrecargas e proteção contra rearranque
- Metabo VibraTech (MVT): sistema de amortecimento integrado e punho adicional para redução das vibrações e proteção do utilizador
- O interruptor de segurança da Metabo impede o arranque involuntário da máquina
- Escovas de carvão autosstop (paragem automática) para proteção do motor
- Aviso luminoso LED em caso de ativação da proteção contra rearranque involuntário ou sobreaquecimento

Dados técnicos

Valores caraterísticos

Ø do disco	230 mm // 9 "
Rotações em vazio	6600 rpm
Rotações com carga nominal	4600 rpm
Binário	17 Nm / 150 in-lbs
Rosca do veio	5/8" - 11 UNC
Área do punho	149 mm / 5.866 "
Peso sem cabo de alimentação	6 kg / 13.2 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

Vibração

Lixar superfície	6.3 m/s²
Incerteza de medição K	1.5 m/s²
Lixar com folha de lixa	2.5 m/s²
Incerteza de medição K	1.5 m/s²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	94 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	105 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Resguardo de proteção

Punho adicional Metabo VibraTech (MVT)