

WEPBA 24-180 MVT Quick (606480000) Rebarbadora angular

(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão; com travão, porca de aperto rápido, punho principal rotativo, interruptor com função de homem-morto

N.º de pedido 606480000

EAN 4007430337658



Imagem representativa



- Motor Metabo Marathon com proteção contra poeiras patenteada, para maior durabilidade
- Proteção máxima do utilizador graças ao travão de disco mecânico e ao interruptor tipo homem-morto: paragem do disco em 2,5 segundos após soltar, mesmo em caso de falhas de corrente
- Desativação eletrónica de segurança: reduz os contragolpes em caso de bloqueio do disco, para elevada proteção do utilizador
- Vibrações reduzidas para trabalhar com pouco esforço graças ao sistema de amortecimento Metabo VibraTech (MVT) e ao Autobalancer integrado
- Punho principal rotativo e punho adicional montável em 3 posições para posição otimizada do punho mesmo ao cortar
- Metabo Quick, com porca de aperto rápido, para substituição do disco sem recurso a ferramentas
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- A limitação da corrente com arranque suave previne o acionamento do dispositivo de segurança ao arrancar a máquina
- Proteção eletrónica contra sobrecargas e proteção contra re arranque
- O interruptor de segurança da Metabo impede o arranque involuntário da máquina
- Escovas de carvão autosstop (paragem automática) para proteção do motor

Dados técnicos**Valores característicos**

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Ø do disco | 180 mm // 7 " |
| Potência nominal | 2400 W |
| Potência útil | 1600 W |
| Rotações em vazio | 8450 rpm |
| Rotações com carga nominal | 5800 rpm |
| Binário | 14 Nm / 124 in-lbs |
| Rosca do veio | M 14 |
| Área do punho | 149 mm / 5.866 " |
| Peso sem cabo de alimentação | 6 kg / 13.2 lbs |
| Comprimento do cabo | 4 m / 13 ft |

Vibração

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Lixar superfície | 3.9 m/s ² |
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s ² |
| Lixar com folha de lixa | 2.5 m/s ² |
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s ² |

Emissão de ruídos

| | |
|------------------------|---------|
| Incerteza de medição K | 3 dB(A) |
|------------------------|---------|

Equipamento standard

Punho adicional Metabo VibraTech (MVT)
Resguardo de proteção
Flange de apoio
Porca de aperto rápido