HS 8865 (608865000) Corta-sebes

(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão

N.º de pedido 608865000
EAN 4007430180872

Imagem representativa

- Engrenagem desmultiplicadora de dois níveis para uma capacidade de corte especialmente elevada
- Novo sistema de punho patenteado da Metabo com interruptor adicional para até mais 50% de alcance
- Peso reduzido para trabalhos com pouco esforço
- Dispositivo mecânico patenteado de paragem das lâminas (em 0,05 segundos) para maior segurança
- Lâmina com geometria especial para desgaste reduzido e vida útil 200% mais longa
- Corte limpo graças aos dentes retificados a diamante em ambos os lados da lâmina, num ângulo de 30°
- Lâmina inferior para elevada segurança no trabalho
- Embraiagem de segurança S-automatic da Metabo: protege a lâmina e a engrenagem em caso de bloqueio provocado por corpos estranhos
- Trabalho menos cansativo graças ao punho ergonómico fechado e a um ótimo centro de gravidade
- Lâmina de corte com movimento de vaivém para funcionamento perfeito
- Saída de ar por baixo da máquina que não perturba o utilizador, qualquer que seja a posição de trabalho
- Manutenção extremamente fácil graças à tampa de substituição das escovas de carvão e do cabo
- Sistema de fixação evita a separação involuntária do conetor do cabo
- A proteção contra impactos evita a ocorrência de contragolpes, prejudiciais para o utilizador e para a engrenagem

Dados técnicos

Valores caraterísticos

Espessura de corte máx.	26 mm / 1 "
Comprimento de corte	65 cm / 26 "
Distância da lâmina	34 mm / 1 3/8 "
Número de cortes em vazio	2900 spm
Potência nominal	660 W
Peso sem cabo de alimentação	4.2 kg / 9.3 lbs
Comprimento do cabo	0.3 m / 1 ft

Vibração

Ralenti	3.5 m/s²
Incerteza de medição K	1.5 m/s²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	84 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	95 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Proteção contra impactos

Capa de proteção