# HS 8875 (608875180) Corta-sebes

**(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão**

N.º de pedido 608875180
EAN 4007430180902



Imagem representativa




- Engrenagem desmultiplicadora de dois níveis para uma capacidade de corte especialmente elevada
- Novo sistema de punho patenteado da Metabo com interruptor adicional para até mais 50% de alcance
- Peso reduzido para trabalhos com pouco esforço
- Dispositivo mecânico patenteado de paragem das lâminas (em 0,05 segundos) para maior segurança
- Lâmina com geometria especial para desgaste reduzido e vida útil 200% mais longa
- Corte limpo graças aos dentes retificados a diamante em ambos os lados da lâmina, num ângulo de 30°
- Lâmina inferior para elevada segurança no trabalho
- Embraiagem de segurança S-automatic da Metabo: protege a lâmina e a engrenagem em caso de bloqueio provocado por corpos estranhos
- Trabalho menos cansativo graças ao punho ergonómico fechado e a um ótimo centro de gravidade
- Lâmina de corte com movimento de vaivém para funcionamento perfeito
- Saída de ar por baixo da máquina que não perturba o utilizador, qualquer que seja a posição de trabalho
- Manutenção extremamente fácil graças à tampa de substituição das escovas de carvão e do cabo
- Sistema de fixação evita a separação involuntária do conetor do cabo
- A proteção contra impactos evita a ocorrência de contragolpes, prejudiciais para o utilizador e para a engrenagem

## Dados técnicos

### Valores caraterísticos

| | |
|---|---|
| Espessura de corte máx. | 26 mm / 1 " |
| Comprimento de corte | 75 cm / 30 " |
| Distância da lâmina | 34 mm / 1 3/8 " |
| Número de cortes em vazio | 2900 spm |
| Potência nominal | 660 W |
| Peso sem cabo de alimentação | 4.4 kg / 9.7 lbs |
| Comprimento do cabo | 0.5 m / 2 ft |

### Vibração

| | |
|---|---|
| Ralenti | 3.5 m/s² |
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s² |

### Emissão de ruídos

| | |
|---|---|
| Nível de pressão acústica | 84 dB(A) |
| Nível de potência sonora (LwA) | 95 dB(A) |
| Incerteza de medição K | 3 dB(A) |

## Equipamento standard

Proteção contra impactos

Capa de proteção