

WQ 1100-125 (610035190) Rebarbadora angular (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão; com porca de aperto rápido

N.º de pedido 610035190

EAN 4007430338518



Imagem representativa



- Robusta, universal e económica: rebarbadora angular potente para todas as aplicações
- Motor potente com boa resistência a sobrecargas
- Substituição rápida do disco sem recurso a ferramentas; graças ao sistema Metabo M-Quick, basta acionar um botão
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: imobiliza a ferramenta em caso de bloqueio do disco, para máxima proteção do utilizador e imediata continuação do trabalho
- Caixa da engrenagem robusta e rotativa em ângulos de 90°, para trabalhar com a mão esquerda ou para operações de corte

Dados técnicos**Valores característicos**

Ø do disco	125 mm // 4.9 "
Potência nominal	1100 W
Potência útil	700 W
Rotações em vazio	12000 rpm
Rotações com carga nominal	7000 rpm
Binário	3.5 Nm / 31 in-lbs
Rosca do veio	M 14
Área do punho	194 mm / 7 5/8 "
Peso sem cabo de alimentação	2.2 kg / 4.9 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

Vibração

Lixar superfície	7.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Lixar com folha de lixa	2.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	87 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	98 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Punho adicional
Resguardo de proteção
Flange de apoio
Porca de fixação M-Quick