

SRE 4350 TurboTec (611350310) Lixadeira
(220-240 V / 50 Hz); Cartão

N.º de pedido 611350310
EAN 4007430335081



Imagem representativa

- Lixagem excelente, sem marcas nem sulcos, para tratamento profissional das superfícies
- Sistema oscilante com rolamentos duplos de contacto angular, para um funcionamento extremamente silencioso e vibrações mínimas
- Sistema tensor robusto para folhas de lixa com e sem revestimento autoaderente; também para abrasivos até 10 mm de espessura
- Rolamentos blindados e manga de borracha resistente ao desgaste para proteção contra poeiras agressivas
- Punho adicional com amortecimento das vibrações, para versatilidade e conforto em qualquer posição de trabalho
- TurboBoost: permite acionar reservas de potência adicionais para desbaste máximo
- Sistema eletrónico Vario (V) para trabalhar com um número de oscilações adequado ao material
- Base de lixar com canais adicionais de aspiração lateral, para trabalhar de forma mais limpa
- Cartucho coletor de poeiras com filtro, para trabalhar sem conexão a aspirador
- Possibilidade de conexão a um aspirador universal

Dados técnicos**Valores característicos**

Base de lixar	92 x 184 mm (1/3 Sheet)
Potência nominal	350 W
Rotações em vazio	4200 - 11000 rpm
Número de oscilações em vazio	8400 - 22000 opm
Diâmetro orbital	2.2 mm / 3/32 "
Peso sem cabo de alimentação	2.4 kg / 5.3 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

Vibração

Lixar superfície	3.3 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	79 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	90 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

- Base de lixar com fixação autoaderente
- Punho adicional removível
- Saco coletor de poeiras em tecido