

KS 18 LTX 57 BL (611857850) Serra circular sem fio 18V; Cartão

N.º de pedido 611857850

EAN 4061792235991



Imagem representativa



- Serra circular sem fio leve e potente para a utilização universal em estaleiro
- Motor sem escovas potente para um progresso de trabalho rápido e máxima eficiência
- Base estável em alumínio encaixável diretamente sobre as calhas-guia da Metabo, bem como Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti e de outros fabricantes
- Cortes transversais rápidos e precisos graças ao acoplamento fácil com uma calha transversal KFS da Metabo (acessório)
- O aspirador ligado e ligado/desligado automaticamente através do CordlessControl (disponível como acessório)
- Paragem rápida da lâmina ao desligar a máquina para maior segurança
- Cortes inclinados com ângulos precisos até 50°, com ponto de fixação prático nos 45°
- Ajustável a 0° para máxima precisão de corte
- Indicador de corte bem visível, para serrar ao longo de linha de corte previamente traçada
- Punho com superfície Softgrip antiderrapante para guiar com segurança
- Peso reduzido e compacto, formato ergonómico
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dados técnicos**Valores característicos**

Tipo de bateria	Li-Power / LiHD
Voltagem da bateria	18 V
Inclinação de/até	0 / + 50 °
Profundidade de corte regulável	0 - 57 mm // 0 - 2 1/4 "
Profundidade máx. de corte a 90°	57 mm / 2 1/4 "
Profundidade máx. de corte a 45°	43 mm / 1 11/16 "
Profundidade de corte máx. com calha-guia	52 mm / 2 1/16 "
Ø da lâmina de serra x furo	165 x 20 mm // 6 1/2 x 0.787 "
Rotações em vazio	5000 rpm
Velocidade máx. de corte	43 m/s / 142 ft/s
Peso sem bateria	2.7 kg / 5.9 lbs
Peso com bateria	3.7

Vibração

Serrar em placas de aglomerado	1 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	94 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	102 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Lâmina de serra circular em metal duro (18 dentes)
Paralela
Chave sextavada