

KGSV 72 Xact SYM (612216180) Serra de corte transversal

(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão; com braço extensível e sistema de encosto ajustável simetricamente

N.º de pedido 612216180

EAN 4007430296474



Imagem representativa



- Combinação única patenteada, composta por uma serra de bancada com braço extensível e uma serra de esquadrias de precisão, com sistema de encosto ajustável simetricamente
- Cortes em esquadria com rapidez e precisão, sem cálculos ou medições, graças à simples transferência do ângulo da suta para o sistema de encosto
- Braço extensível compacto para peças de trabalho amplas (até 305 mm): não necessita de espaço por trás da serra
- Flexibilidade máxima ao serrar graças à mesa rotativa esq./dir. e ao cabeçote da serra inclinável para ambos os lados
- Laser de linha dupla para a indicação precisa da linha de corte, à esquerda e à direita da lâmina de serra
- Regulação das rotações para mais possibilidades de aplicação, por ex. ao serrar perfis em alumínio e plásticos
- Com lâmina de serra »multi cut« (dente plano/trapezoidal) para longa vida útil e elevada qualidade de corte, por ex. em laminados e perfis de alumínio
- Leves e compactas, com pegas de transporte ergonómicas, ideais para utilização móvel
- Aspiração eficaz através do dispositivo de recolha de aparas integrado
- Ajuste rápido e preciso dos ângulos mais comuns através de pontos de fixação
- Luz de trabalho LED integrada para iluminação da zona de corte (com alimentação elétrica, não necessita de pilhas)
- Batentes altos, com deslocação lateral para um trabalho seguro
- Batente de profundidade para fácil execução de ranhuras
- Mudança fácil da lâmina de serra graças ao bloqueio do veio; sem necessidade de desmontar o resguardo de proteção pendular

Dados técnicos

Valores característicos

Dimensões	660 x 540 x 415 mm // 26 x 21 1/4 x 16 11/32 "
Largura máx. de corte 90°/45°	305 / 215 mm // 12 / 8 15/32 "
Profundidade máx. de corte a 90°/45°	72 / 42 mm // 2 27/32 / 1 21/32 "
Capacidade de corte 90°/90°	305 x 72 mm // 12 x 2 27/32 "
Capacidade de corte 45°/45°	215 x 42 mm // 8 15/32 x 1 21/32 "
Regulação prato rotativo esq./dir.	50 / 50 °
Inclinação lâmina de serra esq./dir.	47 / 47 °
Lâmina de serra	216 mm // 8 1/2 "
Consumo de potência nominal S1 100%	1500 W
Consumo de potência nominal S6 20%	1800 W
Rotações em vazio	2200 - 6300 rpm
Velocidade de corte	25 - 70 m/s // 82 - 229 ft/s
Peso	18.3 kg / 40.3 lbs
Comprimento do cabo	3 m / 9 3/4 "

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	84 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	97 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Grampo

Ferramenta para substituição da lâmina

Enrolador de fio

Lâmina de serra em metal duro (60 dentes)

2 Extensões laterais da mesa integradas

Suta para ângulos