

MT 18 LTX Compact (613021710) Multitool sem fio
18V 2x2Ah Li-Ion; Carregador rápido ASC 55 (/); MetaLoc

N.º de pedido 613021710
EAN 4007430279125



Imagem representativa



- Multitool, a ferramenta multifunções sem fio, com elevado desempenho, comparável a uma ferramenta elétrica
- Indispensável na renovação de interiores para cortar, lixar, raspar e aparar os mais variados materiais
- Encabadouro da ferramenta concebido para compatibilidade máxima com acessórios OIS, Starlock e de outros fabricantes
- Metabo Quick para substituição rápida da ferramenta: poupança de tempo e fácil substituição dos acessórios
- Rápida e potente graças ao amplo ângulo de oscilação de 3,2° e ao sistema eletrónico VTC de velocidade constante, mesmo sob carga
- LED duplo intenso, para boa visibilidade da área de trabalho
- Design compacto para ótimo manuseamento
- Possibilidade de conexão a um aspirador universal
- Baterias com indicador de capacidade para controlar o estado da carga
- Tecnologia Ultra-M: potência máxima, carregamento protetor e 3 anos de garantia sobre a bateria

Dados técnicos

Valores característicos

Tipo de bateria	Li-Ion
Voltagem da bateria	18 V
Capacidade da bateria	2 x 2 Ah
Número de oscilações em vazio	7000 - 18000 rpm
Ângulo de oscilação esquerda/direita	1.6 °
Encabadouro	Compatível com OIS/Starlock
Base de lixar (canto a canto)	93 mm / 3 5/8 "
Peso (com bateria)	1.8 kg / 4 lbs

Vibração

Lixar superfície	7.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Raspar	11.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Serrar com lâmina de serra de imersão	13 m/s ²
Serrar com lâmina de serra de segmentos	11.6 m/s ²
Incerteza de medição K	3 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	77 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	88 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

- Base de lixar triangular de 93 mm com fixação autoaderente
- 5 Folhas de lixa autoaderentes 93 mm P 80
- 5 Folhas de lixa autoaderentes 93 mm P 120
- Adaptador de aspiração
- Adaptadores múltiplos
- 2 Baterias Li-Power (18 V/2,0 Ah)
- Lâmina de serra circular de imersão de 32 mm HCS (madeira)
- Carregador ASC 55 "AIR COOLED"
- Mala MetaLoc
- Encaixe para mala MetaLoc
- Lâmina de serra de segmento de 85 mm bimetálica (madeira + metal)
- Espátula rígida de 52 mm HCS