

## MT 18 LTX (613021800) Multitool sem fio

18V 2x4Ah LiHD; Carregador rápido ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 L

N.º de pedido 613021800

EAN 4007430335012



Imagem representativa



- Multitool, a ferramenta multifunções sem fio, com elevado desempenho, comparável a uma ferramenta elétrica
- Indispensável na renovação de interiores para cortar, lixar, raspar e aparar os mais variados materiais
- Encadouro da ferramenta concebido para compatibilidade máxima com acessórios OIS, Starlock e de outros fabricantes
- Metabo Quick para substituição rápida da ferramenta: poupança de tempo e fácil substituição dos acessórios
- Progresso de trabalho rápido graças ao amplo ângulo de oscilação e ao sistema eletrónico VTC de velocidade constante, mesmo sob carga
- Design compacto para ótimo manuseamento
- LED extra clara para boa visibilidade na área de trabalho
- Possibilidade de conexão a um aspirador universal
- Bateria LiHD para potência máxima e autonomia e vida útil extremamente longas
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Dados técnicos

### Valores característicos

Tipo de bateria	LiHD
Voltagem da bateria	18 V
Capacidade da bateria	2 x 4 Ah
Número de oscilações em vazio	7000 - 18000 rpm
Ângulo de oscilação esquerda/direita	1.6 °
Encabadouro	Compatível com OIS/Starlock
Base de lixar (canto a canto)	93 mm / 3 5/8 "
Peso sem bateria	1.4 kg / 3.1 lbs
Peso com bateria	1.9 kg / 4.2 lbs

### Vibração

Lixar superfície	7.5 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Raspar	11.5 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Serrar com lâmina de serra de imersão	13 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Serrar com lâmina de serra de segmentos	11.6 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	3 m/s <sup>2</sup>

### Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	77 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	88 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

## Equipamento standard

Base de lixar triangular de 93 mm com fixação autoaderente

Base de lixar triangular de 93 mm com fixação autoaderente

5 Folhas de lixa autoaderentes 93 mm P 80

5 Folhas de lixa autoaderentes 93 mm P 80

5 Folhas de lixa autoaderentes 93 mm P 120

5 Folhas de lixa autoaderentes 93 mm P 120

Lâmina de serra circular de imersão de 32 mm HCS (madeira)

Adaptador de aspiração

Adaptador de aspiração

2 Baterias LiHD (18 V/4,0 Ah)

Adaptadores múltiplos

Carregador ASC 55 "AIR COOLED"

2 Baterias LiHD (18 V/4,0 Ah)

metaBOX 145 L

Lâmina de serra circular de imersão de 32 mm HCS (madeira)

Carregador ASC 55 "AIR COOLED"

Lâmina de serra de segmento de 85 mm bimetálica (madeira + metal)

Lâmina de serra de segmento de 85 mm bimetálica (madeira + metal)

Espátula rígida de 52 mm HCS

Espátula rígida de 52 mm HCS