

## TS 36-18 LTX BL 254 (613025810) Serra circular de bancada sem fio

18V 4x8Ah LiHD; Carregador rápido ASC 145 Duo (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão; com cavalete e função de trolley

N.º de pedido 613025810

EAN 4007430334930



Imagem representativa



- Serra circular de bancada sem fio extremamente leve com função de trolley para mobilidade máxima
- Potente motor sem escovas, para um trabalho equiparável ao de uma serra elétrica
- 100% compatibilidade em relação à classe de 18 Volt: funcionamento potente a 36 Volt com duas baterias de 18 Volt da Metabo
- Aspiração integrada com o ciclone de pó para trabalhar com pó reduzido sem aspirador
- Alternar rapidamente entre serrar próximo do chão e serrar em pé graças ao cavalete integrado rebatível
- Inclinação precisa da lâmina de serra através da cremalheira
- Paralela ajustável com precisão com fixação dupla e rápida
- Superfície de apoio extremamente grande graças à extensão lateral e ao prolongamento da mesa telescópicas
- Arranque suave e proteção eletrónica contra sobrecargas para maior durabilidade do motor e da engrenagem
- Trabalhar em segurança graças à proteção contra re arranque involuntário e ao travão do motor para paragem rápida da lâmina de serra
- Cunha rebaixável sem ferramentas, para cortes ocultos e facilidade de transporte
- Mala MetaLoc e acessórios fixáveis de forma compacta na caixa para o transporte e armazenamento
- Bateria LiHD para potência máxima e autonomia extremamente longa, com aquecimento reduzido
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Dados técnicos****Valores característicos**

Tipo de bateria	LiHD
Voltagem da bateria	18 V
Capacidade da bateria	4 x 8 Ah
Superfície máx. de apoio	970 x 995 mm
Altura de trabalho	850 / 355 mm
Altura de corte	0 - 87 mm
Altura máx. de corte 90/45°	87 / 50 mm
Largura máx. de corte na paralela	630 mm
Largura máx. do material no batente angular	200 mm
Rotações em vazio	5000 rpm
Velocidade máx. de corte	66 m/s
Lâmina de serra	254 x 30 mm
Inclinação da lâmina de serra	-1.5 - 46.5 °
Peso sem bateria	33 kg / 72.8 lbs
Peso com bateria	35 kg / 77.2 lbs

**Emissão de ruídos**

Nível de pressão acústica	90 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	103 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

**Equipamento standard**

Paralela  
 Batente angular  
 Prolongamento da mesa  
 Lâmina de serra em metal duro com dente cruzado (40 dentes)  
 Extensão lateral da mesa  
 Empurrador  
 Ciclone de pó  
 Saco de poeiras em tecido  
 4 Baterias LiHD (18 V/8,0 Ah)  
 2 Carregadores rápidos ASC Ultra "AIR COOLED"  
 Cinto de fixação para MetaLoc  
 Mala MetaLoc  
 Cavalete  
 Rodas em borracha