TS 36-18 LTX BL 254 (613025850) Serra circular de bancada sem fio

18V; Cartão; com cavalete e função de trolley

N.º de pedido 613025850
EAN 4007430321602

Imagem representativa

- Serra circular de bancada sem fio extremamente leve com função de trolley para mobilidade máxima
- Potente motor sem escovas, para um trabalho equiparável ao de uma serra elétrica
- 100% compatibilidade em relação à classe de 18 Volt: funcionamento potente a 36 Volt com duas baterias de 18 Volt da Metabo
- Aspiração integrada com o ciclone de pó para trabalhar com pó reduzido sem aspirador
- Alternar rapidamente entre serrar próximo do chão e serrar em pé graças ao cavalete integrado rebatível
- Inclinação precisa da lâmina de serra através da cremalheira
- Paralela ajustável com precisão com fixação dupla e rápida
- Superfície de apoio extremamente grande graças à extensão lateral e ao prolongamento da mesa telescópicos
- Arranque suave e proteção eletrónica contra sobrecargas para maior durabilidade do motor e da engrenagem
- Trabalhar em segurança graças á proteção contra rearranque involuntário e ao travão do motor para paragem rápida da lâmina de serra
- Cunha rebaixável sem ferramentas, para cortes ocultos e facilidade de transporte
- Todos os acessórios podem ser fixados de forma compacta na caixa para o transporte e o armazenamento
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dados técnicos

Valores caraterísticos

Voltagem da bateria	18 V
Superfície máx. de apoio	970 x 995 mm
Altura de trabalho	850 / 355 mm
Altura de corte	0 - 87 mm
Altura máx. de corte 90/45°	87 / 50 mm
Largura máx. de corte na paralela	630 mm
Largura máx. do material no batente angular	200 mm
Rotações em vazio	5000 rpm
Velocidade máx. de corte	66 m/s
Lâmina de serra	254 x 30 mm
Inclinação da lâmina de serra	-1.5 - 46.5 °
Peso sem bateria	33 kg / 72.8 lbs
Peso com bateria	34.4 kg / 75.8 lbs

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	90 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	103 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Paralela
Batente angular
Prolongamento da mesa
Lâmina de serra em metal duro com dente cruzado (40 dentes)
Extensão lateral da mesa
Empurrador
Ciclone de pó
Saco de poeiras em tecido
Sem bateria, sem carregador
Cavalete
Rodas em borracha