

## WEF 9-125 (613060420) Rebarbadora angular de cabeça plana (110-120 V / 50 - 60 Hz); Cartão

N.º de pedido 613060420

EAN 4007430240545



Imagem representativa



- A mais prática rebarbadora angular de cabeça plana para trabalhar em ângulos apertados até 43°
- Especialmente desenvolvida para remover rebarbas de soldadura, ferrugem ou tinta em locais estreitos e para trabalhos em posições difíceis
- Motor Metabo Longlife com proteção contra poeiras patenteada para maior durabilidade
- Sistema eletrónico de onda plena Constamatic (C): elevado avanço do trabalho graças às rotações praticamente constantes, mesmo sob carga
- Metabo Quick, com porca de aperto rápido, para substituição do disco sem recurso a ferramentas
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Desativação eletrónica de segurança: reduz os contragolpes em caso de bloqueio do disco, para elevada proteção do utilizador
- Proteção eletrónica contra sobrecargas, arranque suave e proteção contra re arranque
- Escovas de carvão autosstop (paragem automática) para proteção do motor

**Dados técnicos****Valores característicos**

Ângulo mínimo	43 °
Ø do disco	125 mm / 5 "
Potência nominal	910 W
Potência útil	430 W
Rotações em vazio	10000 rpm
Rotações com carga nominal	8200 rpm
Binário	2 Nm / 18 in-lbs
Rosca do veio	5/8" - 11 UNC
Peso sem cabo de alimentação	2.1 kg / 4.6 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft
Área do punho	197 mm / 7 3/4 "

**Vibração**

Lixar superfície	5.5 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Lixar com folha de lixa	2.5 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emissão de ruídos**

Nível de pressão acústica	88 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	99 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

**Equipamento standard**

Chave de pinos  
Punho adicional  
1 Disco de desbaste lamelar Flexiamant Super Convex (125mm; P60)  
Resguardo de proteção  
Flange de apoio  
Porca de aperto