# WEPF 9-125 Quick (613069000) Rebarbadora angular de cabeça plana

**(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão**

N.º de pedido 613069000
EAN 4007430240743




Imagem representativa




- A mais prática rebarbadora angular de cabeça plana para trabalhar em ângulos apertados até 43°
- Especialmente desenvolvida para remover rebarbas de soldadura, ferrugem ou tinta em locais estreitos e para trabalhos em posições difíceis
- Motor Metabo Marathon com proteção contra poeiras patenteada, para maior durabilidade
- Sistema eletrónico de onda plena Constamatic (C): elevado avanço do trabalho graças às rotações praticamente constantes, mesmo sob carga
- Metabo Quick, com porca de aperto rápido, para substituição do disco sem recurso a ferramentas
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Interruptor com função de homem-morto e manuseamento seguro graças ao interruptor ergonómico integrado antiderrapante
- Desativação eletrónica de segurança: reduz os contragolpes em caso de bloqueio do disco, para elevada proteção do utilizador
- Proteção eletrónica contra sobrecargas, arranque suave e proteção contra rearranque
- Escovas de carvão autosstop (paragem automática) para proteção do motor

## Dados técnicos

### Valores caraterísticos

| | |
|---|---|
| Ângulo mínimo | 43 ° |
| Ø do disco | 125 mm / 5 " |
| Potência nominal | 910 W |
| Potência útil | 430 W |
| Rotações em vazio | 10500 rpm |
| Rotações com carga nominal | 8200 rpm |
| Binário | 2 Nm / 18 in-lbs |
| Rosca do veio | M 14 |
| Peso sem cabo de alimentação | 2.1 kg / 4.6 lbs |
| Comprimento do cabo | 4 m / 13 ft |

### Vibração

| | |
|---|---|
| Lixar superfície | 5 m/s² |
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s² |
| Lixar com folha de lixa | 2.5 m/s² |
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s² |

### Emissão de ruídos

| | |
|---|---|
| Nível de pressão acústica | 88 dB(A) |
| Nível de potência sonora (LwA) | 99 dB(A) |
| Incerteza de medição K | 3 dB(A) |

## Equipamento standard

Punho adicional

1 Disco de desbaste lamelar Flexiamant Super Convex (125mm; P60)

Resguardo de proteção

Flange de apoio

Porca de aperto rápido