

WEPF 9-125 (613069420) Rebarbadora angular de cabeça plana
(110-120 V / 50 - 60 Hz); Cartão

N.º de pedido 613069420
EAN 4007430244628



Imagem representativa



- A mais prática rebarbadora angular de cabeça plana para trabalhar em ângulos apertados até 43°
- Especialmente desenvolvida para remover rebarbas de soldadura, ferrugem ou tinta em locais estreitos e para trabalhos em posições difíceis
- Motor Metabo Longlife com proteção contra poeiras patenteada para maior durabilidade
- Sistema eletrónico de onda plena Constamatic (C): elevado avanço do trabalho graças às rotações praticamente constantes, mesmo sob carga
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Interruptor com função de homem-morto e manuseamento seguro graças ao interruptor ergonómico integrado antiderrapante
- Desativação eletrónica de segurança: reduz os contragolpes em caso de bloqueio do disco, para elevada proteção do utilizador
- Proteção eletrónica contra sobrecargas, arranque suave e proteção contra re arranque
- Escovas de carvão autosstop (paragem automática) para proteção do motor

Dados técnicos

Valores característicos

Ângulo mínimo	43 °
Diâmetro dos discos abrasivos	125 mm / 5 "
Potência nominal	910 W
Potência útil	430 W
Rotações em vazio	10000 rpm
Rotações com carga nominal	8200 rpm
Binário	2 Nm / 18 in-lbs
Rosca do veio	5/8" - 11 UNC
Peso sem cabo de alimentação	2.1 kg / 4.6 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

Vibração

Lixar superfície	5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Lixar com folha de lixa	2.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	88 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	99 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

- Chave de pinos
- Chave de pinos
- Punho adicional
- Punho adicional
- 1 Disco de desbaste lamelar Flexiamant Super Convex (125mm; P60)
- 1 Disco de desbaste lamelar Flexiamant Super Convex (125mm; P60)
- Resguardo de proteção
- Resguardo de proteção
- Flange de apoio
- Flange de apoio
- Porca de aperto
- Porca de aperto