

WEVF 10-125 Quick Inox (613080420) Rebarbadora angular de cabeça plana (110-120 V / 60 Hz); Cartão

N.º de pedido 613080420

EAN 4007430285126



Imagem representativa



- A mais prática rebarbadora angular de cabeça plana, com regulação das rotações para o tratamento perfeito de aço inoxidável
- Especialmente desenvolvida para remover rebarbas de soldadura, ferrugem ou tinta em locais estreitos e para trabalhos em posições difíceis
- Maior durabilidade, maior potência: o motor Metabo Longlife com proteção contra pó patenteado, resistência a sobrecargas até 20% maior e binário 50% maior
- Sistema eletrônico de onda plena Vario-Constamatic (VC): para regulação e manutenção constante das rotações adequadas ao material
- Metabo Quick, com porca de aperto rápido, para substituição do disco sem recurso a ferramentas
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Desativação eletrônica de segurança: reduz os contragolpes em caso de bloqueio do disco, para elevada proteção do utilizador
- Proteção eletrónica contra sobrecargas, arranque suave e proteção contra re arranque
- Caixa de velocidades robusta e rotativa em ângulos de 90°, para trabalhar com a mão esquerda ou para operações de corte
- Escovas de carvão autosstop (paragem automática) para proteção do motor

Dados técnicos**Valores característicos**

Ângulo mínimo	43 °
Ø do disco	125 mm / 5 "
Potência nominal	1000 W
Potência útil	550 W
Rotações em vazio	2000 - 7600 rpm
Rotações com carga nominal	6300 rpm
Binário	3.5 Nm / 31 in-lbs
Rosca do veio	5/8" - 11 UNC
Peso sem cabo de alimentação	2.3 kg / 5.1 lbs
Comprimento do cabo	2.5 m / 8 ft
Área do punho	193 mm / 7.594 "

Vibração

Lixar superfície	4.4 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Lixar com folha de lixa	2.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	91 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	102 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Punho adicional

1 Disco de desbaste lamelar Flexiamant Super Convex (125mm; P60)

Resguardo de proteção

Flange de apoio

Porca de aperto rápido