

WEF 15-125 Quick (613082000) Rebarbadora angular de cabeça plana (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão

N.º de pedido 613082000

EAN 4007430275707



Imagem representativa



- Rebarbadora angular de cabeça plana potente, para trabalhar com rapidez em ângulos apertados até 43°
- Especialmente desenvolvida para remover rebarbas de soldadura, ferrugem ou tinta em locais estreitos e para trabalhos em posições difíceis
- Maior durabilidade, maior potência: o motor Metabo Marathon com proteção contra pó patenteado, resistência a sobrecargas até 20% maior e binário 50% maior
- Sistema eletrônico de onda plena Tacho-Constamatic (TC): elevado avanço do trabalho graças às rotações constantes, mesmo sob carga
- Metabo Quick, com porca de aperto rápido, para substituição do disco sem recurso a ferramentas
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Punho adicional Metabo VibraTech (MVT) para amortecimento das vibrações e proteção do utilizador
- Desativação eletrónica de segurança: reduz os contragolpes em caso de bloqueio do disco, para elevada proteção do utilizador
- Proteção eletrónica contra sobrecargas, arranque suave e proteção contra re arranque
- Caixa de velocidades robusta e rotativa em ângulos de 90°, para trabalhar com a mão esquerda ou para operações de corte
- Escovas de carvão autosstop (paragem automática) para proteção do motor

Dados técnicos**Valores característicos**

Ângulo mínimo	43 °
Ø do disco	125 mm / 5 "
Potência nominal	1550 W
Potência útil	940 W
Rotações em vazio	11000 rpm
Rotações com carga nominal	11000 rpm
Binário	3.5 Nm / 31 in-lbs
Rosca do veio	M 14
Peso sem cabo de alimentação	2.7 kg / 5.9 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft
Área do punho	206 mm / 8 1/8 "

Vibração

Lixar superfície	6 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Lixar com folha de lixa	3.6 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	91 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	102 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

- Punho adicional Metabo VibraTech (MVT)
- 1 Disco de desbaste lamelar Flexiamant Super Convex (125mm; P60)
- Resguardo de proteção
- Flange de apoio
- Porca de aperto rápido