

## WEPBF 15-150 Quick (613085000) Rebarbadora angular de cabeça plana (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão

N.º de pedido 613085000

EAN 4007430275738



Imagem representativa



- Rebarbadora angular de cabeça plana potente para trabalhar com rapidez em ângulos especialmente apertados de até 39° com segurança máxima para o utilizador
- Especialmente desenvolvida para remover rebarbas de soldadura, ferrugem ou tinta em locais estreitos e para trabalhos em posições difíceis
- Maior durabilidade, maior potência: o motor Metabo Marathon com proteção contra pó patenteado, resistência a sobrecargas até 20% maior e binário 50% maior
- Sistema eletrónico de onda plena Tacho-Constamatic (TC): elevado avanço do trabalho graças às rotações constantes, mesmo sob carga
- Metabo Quick, com porca de aperto rápido, para substituição do disco sem recurso a ferramentas
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Punho adicional Metabo VibraTech (MVT) para amortecimento das vibrações e proteção do utilizador
- Interruptor com função de homem-morto e manuseamento seguro graças ao interruptor ergonómico integrado antiderrapante
- Sistema de paragem mais rápido para proteção máxima do utilizador: o travão de disco mecânico patenteado imobiliza o disco em 2 segundos após desligar a máquina, mesmo no caso de falha de corrente
- Desativação eletrónica de segurança: reduz os contragolpes em caso de bloqueio do disco, para elevada proteção do utilizador
- Proteção eletrónica contra sobrecargas, arranque suave e proteção contra re arranque
- Caixa de velocidades robusta e rotativa em ângulos de 90°, para trabalhar com a mão esquerda ou para operações de corte
- Escovas de carvão autosstop (paragem automática) para proteção do motor

**Dados técnicos****Valores característicos**

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Ângulo mínimo                | 39 °               |
| Ø do disco                   | 150 mm / 6 "       |
| Potência nominal             | 1550 W             |
| Potência útil                | 940 W              |
| Rotações em vazio            | 9600 rpm           |
| Rotações com carga nominal   | 9600 rpm           |
| Binário                      | 3.9 Nm / 35 in-lbs |
| Rosca do veio                | M 14               |
| Peso sem cabo de alimentação | 2.9 kg / 6.4 lbs   |
| Comprimento do cabo          | 4 m / 13 ft        |
| Área do punho                | 197 mm / 7 3/4 "   |

**Vibração**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Lixar superfície        | 6.8 m/s <sup>2</sup> |
| Incerteza de medição K  | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Lixar com folha de lixa | 3.4 m/s <sup>2</sup> |
| Incerteza de medição K  | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

**Emissão de ruídos**

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Nível de pressão acústica      | 89 dB(A)  |
| Nível de potência sonora (LwA) | 100 dB(A) |
| Incerteza de medição K         | 3 dB(A)   |

**Equipamento standard**

Punho adicional Metabo VibraTech (MVT)  
1 Disco de desbaste lamelar Flexiamant Super Convex (150 mm; P60)  
Resguardo de proteção  
Flange de apoio  
Porca de aperto rápido