

WEPBA 19-125 Q DS M-Brush (613114000) Rebarbadora angular (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão; com travão, porca de aperto rápido

N.º de pedido 613114000

EAN 4061792224803



Imagem representativa



- Com potência de 1900 Watt e equipado com tecnologia M-Brush para a utilização industrial
- Tecnologia M-Brush da Metabo: escovas de carvão livres de revisão com durabilidade 3 vezes maior para uma vida completa da máquina
- Maior durabilidade, maior potência: o motor Metabo Marathon com proteção contra pó patenteado, resistência a sobrecargas até 20% maior e binário 50% maior
- Sistema eletrónico de onda plena Tacho-Constamatic (TC): elevado avanço do trabalho graças às rotações constantes, mesmo sob carga
- Substituição rápida do disco sem recurso a ferramentas; graças ao sistema Metabo M-Quick, basta acionar um botão
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Punho adicional Metabo VibraTech (MVT) com vibrações reduzidas
- Melhor sistema antivibrações: autobalancer integrado para redução das vibrações na mão e no braço até 50%, maior durabilidade da máquina, e vida útil dos discos abrasivos até duas vezes mais longa
- Interruptor com função de homem-morto e manuseamento seguro graças ao interruptor ergonómico integrado antiderrapante
- Sistema de paragem mais rápido para proteção máxima do utilizador: o travão de disco mecânico patenteado imobiliza o disco em 2 segundos após desligar a máquina, mesmo no caso de falha de corrente
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: imobiliza a ferramenta em caso de bloqueio do disco, para máxima proteção do utilizador e imediata continuação do trabalho
- Proteção eletrónica contra sobrecargas, arranque suave e proteção contra re arranque involuntário
- Caixa da engrenagem robusta e rotativa em ângulos de 90°, para trabalhar com a mão esquerda ou para operações de corte
- Olhal em aço para o alojamento do mosquetão, protege a rebarbadora angular contra quedas ao trabalhar em alturas elevadas

Dados técnicos**Valores característicos**

Ø do disco	125 mm // 5 "
Potência nominal	1900 W
Potência útil	1220 W
Rotações em vazio	11000 rpm
Rotações com carga nominal	11000 rpm
Binário	4 Nm / 35 in-lbs
Rosca do veio	M 14
Área do punho	197 mm / 7 3/4 "
Peso sem cabo de alimentação	2.7 kg / 6 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

Vibração

Lixar superfície	4 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Lixar com folha de lixa	3 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	93 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	104 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Punho adicional Metabo VibraTech (MVT)
Filtro de proteção contra poeiras
Resguardo de proteção
Flange de apoio
Porca de fixação M-Quick