

## KGS 216 M (613216000) Serra de corte transversal (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão; com braço extensível

N.º de pedido 613216000

EAN 4061792218185



Imagem representativa



- Serra de corte transversal e em esquadria da classe M móvel com braço extensível - leve, precisa e de fácil utilização
- Precision Cut Line (PCL): linha de corte sombreada precisa sem ajuste posterior graças ao Led posicionado de forma inteligente
- Capacidade de corte grande graças ao braço extensível para peças de trabalho largas
- Prato rotativo com ajuste rápido e preciso dos ângulos mais comuns através de pontos de encaixe
- Inclinação da lâmina de serra de -2 até 47°, através disso apropriada para cortes traseiros
- Construção robusta em alumínio fundido sob pressão, para os trabalhos mais exigentes
- Aspiração eficaz através do dispositivo de recolha de aparas integrado
- Arranque suave para maior durabilidade do motor e da engrenagem
- Extensões laterais da mesa telescópicas, podem também ser removidas para colocar peças de trabalho extremamente longas
- Grampos de fixação rápida para a fixação segura da peça de trabalho a partir de cima ou da frente
- Batente de profundidade para fácil execução de ranhuras
- Todas as escalas e elementos de comando estão visíveis a partir da posição de trabalho e podem ser utilizados de forma intuitiva
- Áreas do punho ergonómicas para transportar com uma ou ambas as mãos

## Dados técnicos

### Valores característicos

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dimensões                            | 710 x 476 x 512 mm // 27.95 x 18.74 x 20.15 " |
| Superfície de apoio                  | 345 x 730 mm // 13 1/2 x 28 3/4 " mm          |
| Largura máx. de corte 90°/45°        | 305 / 215 mm // 12 / 8 1/2 "                  |
| Profundidade máx. de corte a 90°/45° | 70 / 40 mm // 2 3/4 / 1.57 "                  |
| Capacidade de corte 90°/90°          | 305 x 70 mm // 12 x 2 3/4 "                   |
| Capacidade de corte 45°/45°          | 215 x 40 mm // 8 1/2 x 1.57 "                 |
| Regulação prato rotativo esq./dir.   | 50 / 50 °                                     |
| Inclinação lâmina de serra esq./dir. | 47 / 2 °                                      |
| Lâmina de serra                      | 216 x 30 mm // 8 1/2 x 1.181 "                |
| Potência nominal                     | 1200 W                                        |
| Consumo de potência nominal S1 100%  | 1200 W                                        |
| Consumo de potência nominal S6 20%   | 1500 W                                        |
| Rotações em vazio                    | 5000 rpm                                      |
| Rotações com carga nominal           | 3750 rpm                                      |
| Velocidade de corte                  | 57 m/s // 187 ft/min                          |
| Peso                                 | 13.4 kg / 29.54 lbs                           |
| Comprimento do cabo                  | 2 m / 7 ft                                    |

### Emissão de ruídos

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Nível de pressão acústica      | 85 dB(A) |
| Nível de potência sonora (LwA) | 98 dB(A) |
| Incerteza de medição K         | 3 dB(A)  |

## Equipamento standard

Grampo

Ferramenta para substituição da lâmina

Enrolador de fio

Lâmina de serra "Precision cut wood - classic", 216x30 Z40

Saco de recolha de aparas

2 Extensões laterais da mesa integradas

Batente de corte transversal