

## RWEV 1200 (614045180) Misturador (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão

N.º de pedido 614045180

EAN 4007430282729



Imagem representativa



- Esforço reduzido na condução do misturador graças ao punho ergonómico
- Arestas da caixa em borracha para a proteção contra danos, posicionamento seguro e encosto à parede sem escorregar
- A saída lateral do cabo reduz o perigo de rutura
- Interruptor de aceleração com cobertura em borracha, para proteção contra poeiras e sujidade
- Revestimento do motor com proteção contra salpicos, sujidade e lama
- Dispositivo eletrónico de arranque suave, para trabalhar sem salpicos
- Sistema eletrónico de onda plena Vario Tacho Constamatic (VTC) para trabalhar com rotações adequadas ao material, que se mantêm constantes mesmo sob carga
- Regulador pré-seleção das rotações

**Dados técnicos****Valores característicos**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Potência nominal                       | 1200 W            |
| Potência útil                          | 580 W             |
| Rotações em vazio                      | 0 - 590 rpm       |
| Velocidades                            | 1                 |
| Diâmetro máx. do recipiente misturador | 140 mm / 5 1/2 "  |
| Quantidade máx. de mistura recomendada | 40 l              |
| Encabadouro                            | Rosca fêmea M 14  |
| Diâmetro do colar de aperto            | 43 mm / 1 11/16 " |
| Peso sem cabo de alimentação           | 3.4 kg / 7.5 lbs  |
| Comprimento do cabo                    | 4 m / 13 ft       |

**Emissão de ruídos**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Nível de pressão acústica      | 85 dB(A) |
| Nível de potência sonora (LwA) | 96 dB(A) |
| Incerteza de medição K         | 3 dB(A)  |

**Equipamento standard**

Barra misturadora do tipo RS-R3 (Ø 140 mm)

Barra misturadora do tipo RS-R3 (Ø 140 mm)