

RWEV 1600-2 (614047180) Misturador (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão

N.º de pedido 614047180

EAN 4007430282743



Imagem representativa



- Esforço reduzido na condução do misturador graças ao punho ergonómico
- Arestas da caixa em borracha para a proteção contra danos, posicionamento seguro e encosto à parede sem escorregar
- A saída lateral do cabo reduz o perigo de rutura
- Binário elevado para materiais espessos, graças à engrenagem de duas velocidades
- Eficaz dissipação do calor e longa vida útil, graças à caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão
- Interruptor de aceleração com cobertura em borracha, para proteção contra poeiras e sujidade
- Revestimento do motor com proteção contra salpicos, sujidade e lama
- Dispositivo eletrónico de arranque suave, para trabalhar sem salpicos
- Sistema eletrónico de onda plena Vario Tacho Constamatic (VTC) para trabalhar com rotações adequadas ao material, que se mantêm constantes mesmo sob carga
- Regulador pré-seleção das rotações

Dados técnicos**Valores característicos**

Potência nominal	1600 W
Potência útil	660 W
Rotações em vazio	0 - 470 / 0 - 680 rpm
Velocidades	2
Diâmetro máx. do recipiente misturador	160 mm / 6 5/16 "
Quantidade máx. de mistura recomendada	90 l
Encabadouro	Rosca fêmea M 14
Diâmetro do colar de aperto	43 mm / 1 11/16 "
Peso sem cabo de alimentação	4.5 kg / 9.9 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	90 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	101 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Barra misturadora do tipo RS-R3 (Ø 160 mm)

Barra misturadora do tipo RS-R3 (Ø 160 mm)