

**SXE 150-5.0 BL (615050000) Lixadeira de disco orbital**  
(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão

N.º de pedido 615050000

EAN 4007430320797



Imagem representativa



- Lixadeira de disco orbital extremamente leve e plana de formato simétrico para facilidade ao trocar de mão ou operação com ambas as mãos
- Diâmetro orbital de 5 mm para máxima capacidade de desbaste com boa qualidade da superfície
- Interruptor antiderrapante com função de homem-morto para arranque seguro e possibilidade de comando das rotações
- Sistema eletrônico de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para lixar com rotações adequadas ao material, que se mantêm constantes mesmo sob carga
- Pré-ajuste eletrônico das rotações pretendidas
- O arranque suave minimiza os erros na superfície ao pousar
- Motor sem escovas exclusivo para eficiência máxima ao lixar, mesmo no funcionamento contínuo
- Vibrações mínimas para operação confortável em modo contínuo
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- O interruptor principal separado protege de arranques involuntários
- O travão do motor e do prato permite pousar rapidamente a máquina
- Possibilidade de conexão a um aspirador universal
- Prato de lixar com múltiplos furos para aspiração eficiente e maior durabilidade do abrasivo
- Ao trabalhar com folhas de lixa de 125 mm poderá utilizar o prato de lixar "multi-hole" com Ø de 125 mm (acessório 630264000)
- Manutenção fácil graças ao cabo substituível

**Dados técnicos****Valores característicos**

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Diâmetro do prato de apoio    | 150 mm / 5.91 "  |
| Potência nominal              | 350 W            |
| Rotações em vazio             | 4000 - 10000 rpm |
| Número de oscilações em vazio | 8000 - 20000 opm |
| Diâmetro orbital              | 5 mm / 0.2 "     |
| Peso sem cabo de alimentação  | 1 kg / 2.2 lbs   |
| Comprimento do cabo           | 4.3 m / 14 ft    |

**Vibração**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Lixar superfície | 3.4 m/s <sup>2</sup> |
|------------------|----------------------|

**Emissão de ruídos**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Nível de pressão acústica      | 71 dB(A) |
| Nível de potência sonora (LWA) | 82 dB(A) |
| Incerteza de medição K         | 2 dB(A)  |

**Equipamento standard**

Prato de lixar "multi-hole" com fixação autoaderente

Chave de bocas