

PE 15-30 (615300420) Polidora angular (110-120 V / 50 - 60 Hz); Cartão

N.º de pedido 615300420

EAN 4007430323057



Imagem representativa



- Polidora com intervalo de rotações ideal para lixar e polir superfícies em pedra
- Produtividade máxima graças ao motor de 1500 Watt e à potente engrenagem planetária
- Sistema eletrónico de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) com regulação: para trabalhar com rotações adequadas ao material, que se mantêm constantes mesmo sob carga
- Punho em arco regulável sem ferramentas, para uma condução segura e constante ao trabalhar
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Dispositivo eletrónico de arranque suave
- Proteção contra reaquecimento: previne o arranque involuntário após cortes de corrente
- Escovas de carvão autosstop (paragem automática) para proteção do motor

Dados técnicos**Valores característicos**

Para prato de apoio até máx.	180 mm / 7 "
Potência nominal	1500 W
Potência útil	850 W
Rotações em vazio	800 - 3000 rpm
Rotações com carga nominal	2810 rpm
Rosca do veio	5/8" - 11 UNC
Peso sem cabo de alimentação	2.4 kg / 5.3 lbs
Comprimento do cabo	2.5 m / 8 ft

Vibração

Polir	3.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Lixar com folha de lixa	2.9 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	90 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	101 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Punho adicional