

KS 305 M (619003000) Serra de corte transversal (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão

N.º de pedido 619003000

EAN 4007430299727



Imagem representativa



- Apoio do cabeçote da serra para maior precisão
- Leves e compactas, adequadas para transporte com uma só mão
- Construção robusta em alumínio fundido sob pressão, para os trabalhos mais exigentes
- Transporte fácil graças às pegas ergonómicas e ao bloqueio do cabeçote da serra
- Aspiração eficaz através do dispositivo de recolha de aparas integrado
- Ajuste rápido e preciso dos ângulos mais comuns através de pontos de fixação
- Laser para indicação exata da linha de corte (com alimentação elétrica, não necessita de pilhas)
- Extensões laterais da mesa telescópicas, podem também ser removidas para colocar peças de trabalho extremamente longas
- Luz de trabalho LED integrada para iluminação da zona de corte (com alimentação elétrica, não necessita de pilhas)
- Batentes altos, com deslocação lateral para um trabalho seguro
- Grampos de fixação rápida para a fixação segura da peça de trabalho a partir de cima ou da frente
- Cabeçote da serra inclinável para a esquerda, com ângulo adicional para cortes tapados
- Todas as escalas e elementos de comando estão visíveis a partir da posição de trabalho e podem ser utilizados de forma intuitiva
- Mudança fácil da lâmina de serra graças ao bloqueio do veio; sem necessidade de desmontar o resguardo de proteção pendular

Dados técnicos

Valores característicos

Dimensões	600 x 600 x 600 mm // 23 5/8 x 23 5/8 x 23 5/8 "
Superfície de apoio	340 x 775 mm // 13 3/8 x 30 1/2 " mm
Largura máx. de corte 90°/45°	200 / 140 mm // 7 7/8 / 5 1/2 "
Profundidade máx. de corte a 90°/45°	102 / 60 mm // 4 / 2 3/8 "
Capacidade de corte 90°/90°	200 x 80 mm // 7 7/8 x 3 5/32 "
Capacidade de corte 45°/45°	130 x 45 mm // 5 1/8 x 1 25/32 "
Regulação prato rotativo esq./dir.	52 / 52 °
Inclinação lâmina de serra esq./dir.	47 / 2 °
Lâmina de serra	305 x 30 mm // 12 x 1 3/16 "
Consumo de potência nominal S1 100%	1600 W
Consumo de potência nominal S6 20%	2000 W
Rotações em vazio	3700 rpm
Rotações com carga nominal	2600 rpm
Velocidade de corte	60 m/s // 197 ft/s
Peso	17 kg / 37.5 lbs
Comprimento do cabo	2 m / 6.5 ft

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	97 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	104 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Batente adicional
 Grampo
 Ferramenta para substituição da lâmina
 Lâmina de serra em metal duro (56 dentes)
 Enrolador de fio
 Saco de recolha de aparas
 2 Extensões laterais da mesa integradas
 Batente de corte transversal