

KGT 305 M (619004000) Serra de esquadrias e circular de bancada (230 - 240 V / 50 - 60 Hz); Cartão

N.º de pedido 619004000

EAN 4007430299741



Imagem representativa



- Serra de corte transversal e esquadrias com função adicional de serra circular de bancada para cortes longitudinais
- Conversão rápida da serra de esquadrias para serra circular de bancada
- Leve e compacta, ideal para utilização móvel
- Transporte fácil graças ao bloqueio do cabeçote da serra
- Construção robusta em alumínio fundido sob pressão, para os trabalhos mais exigentes
- Ajuste rápido e preciso dos ângulos mais comuns através de pontos de fixação
- Laser para indicação exata da linha de corte (com alimentação elétrica, não necessita de pilhas)
- Extensões laterais telescópicas da mesa, amovíveis, para trabalhar painéis longos, frisos, etc.
- Luz de trabalho LED integrada para iluminação da zona de corte (com alimentação elétrica, não necessita de pilhas)
- Batentes altos, com deslocação lateral para um trabalho seguro
- Grampo para fixação da peça de trabalho a partir de cima ou da frente
- Proteção contra re arranque: previne o arranque involuntário após cortes de corrente
- Cabeçote da serra inclinável para a esquerda, com ângulo adicional para cortes tapados
- Todas as escalas e elementos de comando estão visíveis a partir da posição de trabalho e podem ser utilizados de forma intuitiva
- Mudança fácil da lâmina de serra graças ao bloqueio do veio; sem necessidade de desmontar o resguardo de proteção pendular

Dados técnicos**Valores característicos**

Dimensões	658 x 600 x 460 mm
Dimensões da mesa	462 x 261 mm
Altura de corte - operação de mesa	0 - 50 mm
Largura de corte transversal 90/45°	150 / 100 mm
Profundidade de corte transversal 90/45°	102 / 70 mm
Capacidade de corte 90°/90°	150 x 102 mm
Capacidade de corte 45°/45°	115 x 45 mm
Regulação prato rotativo esq./dir.	52 / 52 °
Inclinação lâmina de serra esq./dir.	47 / 2 °
Potência nominal	1600 W
Rotações em vazio	3700 rpm
Rotações com carga nominal	2750 rpm
Velocidade máx. de corte	60 m/s / 197 ft/s
Lâmina de serra	305 x 30 mm
Peso	22 kg
Comprimento do cabo	2.8 m

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	95 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	98 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Batente de corte transversal
Grampo
Saco de recolha de aparas
Lâmina de serra em metal duro (56 dentes)
Ferramenta para substituição da lâmina
Empurrador
2 Extensões laterais da mesa integradas
Paralela