

## BAS 261 Precision (619008190) Serra de fita (220-240 V / 50 Hz); Cartão

N.º de pedido 619008190 EAN 4007430304889



nagem representativa



- Precisão e estabilidade elevadas para máxima qualidade de corte
- Funcionamento estável da cinta graças às rodas de inércia balanceadas com revestimento em borracha
- Guia da lâmina de serra com três rolos de precisão HSS em cima e em baixo, ajustável, para resultados de corte precisos
- Paralela com dupla fixação rápida
- Motor de indução silencioso, robusto e isento de manutenção
- Proteção contra rearranque: previne o arranque involuntário após cortes de corrente
- Mesa de corte inclinável em ferro fundido
- Abertura da porta sem ferramentas para fácil mudança da fita de serra
- Ajuste do resguardo da fita de serra em altura sem ferramentas
- Luz de trabalho LED para a iluminação da linha de corte
- Possibilidade de aspiração externa para trabalhar praticamente sem poeiras
- Corte de raios com dispositivo de corte circular (acessório)

www.metabo.com 1/2



Dados técnicos	
Valores caraterísticos	
Dimensões	530 x 470 x 840 mm // 20 7/8 x 18 1/2 x 33 1/16 "
Superfície de apoio	328 x 335 mm // 12 29/32 x 13 3/16 "
Altura de trabalho sem cavalete	375 mm / 14 3/4 "
Inclinação da mesa de corte	0 - 45 °
Altura de corte	103 mm / 4 1/16 "
Largura de passagem	245 mm / 9 21/32 "
Velocidade de corte	735 m/min
Comprimento fita de serra	1712 mm / 67 13/32 "
Tensão de rede	220 - 240 V
Potência nominal	400 W
Potência útil	270 W
Peso	32.5 kg / 71.7 lbs

## Equipamento standard

Adaptador de aspiração (para Ø 44, 58, 100 mm)

Empurrador

Lâmina para serra de fita universal A6

Paralela

Batente angular

www.metabo.com 2/2