

## KGSV 216 M (619261000) Serra de corte transversal (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão; com braço extensível

N.º de pedido 619261000

EAN 4007430256607



Imagem representativa



- Regulação das rotações para mais possibilidades de aplicação, por ex. ao serrar perfis em alumínio e plásticos
- Com lâmina de serra »multi cut« (dente plano/trapezoidal) para longa vida útil e elevada qualidade de corte, por ex. em laminados e perfis de alumínio
- Capacidade de corte grande graças ao braço extensível para peças de trabalho largas
- Leves e compactas, adequadas para transporte com uma só mão
- Construção robusta em alumínio fundido sob pressão, para os trabalhos mais exigentes
- Transporte fácil graças às pegas ergonómicas e ao bloqueio do cabeçote da serra
- Aspiração eficaz através do dispositivo de recolha de aparas integrado
- Sistema eletrónico de onda plena Vario Constamatic (VC) para trabalhar com velocidade constante e adequada ao material, mesmo sob carga
- Ajuste rápido e preciso dos ângulos mais comuns através de pontos de fixação
- Laser para indicação exata da linha de corte (com alimentação elétrica, não necessita de pilhas)
- Extensões laterais da mesa telescópicas, podem também ser removidas para colocar peças de trabalho extremamente longas
- Luz de trabalho LED integrada para iluminação da zona de corte (com alimentação elétrica, não necessita de pilhas)
- Batentes altos, com deslocação lateral para um trabalho seguro
- Grampos de fixação rápida para a fixação segura da peça de trabalho a partir de cima ou da frente
- Batente de profundidade para fácil execução de ranhuras
- Cabeçote da serra inclinável para a esquerda, com ângulo adicional para cortes tapados
- Todas as escalas e elementos de comando estão visíveis a partir da posição de trabalho e podem ser utilizados de forma intuitiva
- Mudança fácil da lâmina de serra graças ao bloqueio do veio; sem necessidade de desmontar o resguardo de proteção pendular

## Dados técnicos

## Valores característicos

Dimensões	760 x 475 x 340 mm // 2.5 x 1.6 x 1.1 ft
Superfície de apoio	345 x 730 mm
Largura máx. de corte 90°/45°	305 / 205 mm // 12 / 8 1/16 "
Profundidade máx. de corte a 90°/45°	65 / 36 mm // 2 9/16 / 1 13/32 "
Capacidade de corte 90°/90°	305 x 65 mm // 12 x 2 1/2 "
Capacidade de corte 45°/45°	205 x 36 mm // 8 1/16 x 1 13/32 "
Regulação prato rotativo esq./dir.	47 / 47 °
Inclinação lâmina de serra esq./dir.	47 / 2 °
Lâmina de serra	216 x 30 mm // 8 1/2 x 1.181 "
Consumo de potência nominal S1 100%	1350 W
Consumo de potência nominal S6 20%	1700 W
Rotações em vazio	2500 - 5500 rpm
Rotações com carga nominal	5500 rpm
Velocidade de corte	28 - 62 m/s // 92 - 203 ft/s
Peso	13.5 kg / 29.8 lbs
Comprimento do cabo	2 m / 7 ft

## Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	97 dB(A)
Nível de potência sonora (LWA)	104 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

## Equipamento standard

Grampo

Ferramenta para substituição da lâmina

Enrolador de fio

Lâmina de serra em metal duro (60 dentes)

Saco de recolha de aparas

2 Extensões laterais da mesa integradas

Batente de corte transversal