

**SE 18 LTX 2500 (620047890) Aparafusadora para construções a seco sem fio
18V; Cartão**

N.º de pedido 620047890

EAN 4007430262776



Imagem representativa



- Aparafusadora para construções a seco com binário elevado, para fixação de placas de gesso cartonado e fibra de gesso em infraestruturas de madeira e metal
- Compacta e leve para trabalho confortável com uma só mão
- Aparafusar com precisão graças ao limitador de profundidade com regulação precisa e à engrenagem de garras
- Limitador de profundidade totalmente amovível
- Sistema eletrónico Vario (V) para trabalhar com rotações adequadas ao material
- Luz de trabalho integrada
- Com prático gancho para cinto, fixação à direita ou à esquerda
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dados técnicos**Valores caraterísticos**

Tipo de bateria	Li-Power
Voltagem da bateria	18 V
Encabadouro	Sextavado interior 1/4" (6,35 mm)
Binário máx. macio	9 Nm / 80 in-lbs
Rotações em vazio	0 - 2500 rpm
Peso sem bateria	0.96 kg / 2.1 lbs
Peso com bateria	1.4 kg / 3.1 lbs

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	75 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	86 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Gancho para cinto
Gancho para cinto
Sem bateria, sem carregador
Encaixe para mala MetaLoc
Batente de profundidade
Batente de profundidade
Porta-pontas magnético 1/4" (6,35 mm)
Porta-pontas magnético 1/4" (6,35 mm)
Ponta de aparafusar Phillips 2/25 mm
Ponta de aparafusar Phillips 2/25 mm