

Resguardo de proteção CED 125, para aspiração durante o corte (626730000)

N.º de pedido 626730000

EAN 4007430261960



Imagem representativa

- Resguardo de proteção para aspiração, com função de imersão e canal de passagem otimizado, para cortar com reduzida formação de poeiras em espaços interiores e exteriores
- Formato compacto e base amovível sem ferramentas, para maior flexibilidade ao trabalhar próximo de paredes e melhor visualização em cortes livres
- Profundidade de corte ajustável sem ferramentas
- Base em chapa robusta para trabalhar sem risco de quedas
- O plástico antiestático evita descargas elétricas e acumulação de poeiras, para uma potência de aspiração elevada constante
- Comandos coloridos de grandes dimensões para fácil regulação, sem recurso a ferramentas, mesmo com luvas
- Conexão para extração de poeiras Ø 35/41 mm
- Profundidade máx. em cortes livres, com base de 25 mm: 27 mm
- Equipamento standard com porca de aperto 5/8" e M 14
- Rebarbadora angular sem fio: apropriada para W..18 LT BL 11-125, W..18 LTX BL 15-125 Quick
- Rebarbadora angular com fio: apropriada para todas as rebarbadoras angulares Metabo de Ø 125 mm, exceto W 650, W 750, W.. 850, WQ 1000, W 1100, W 1150, WP 1200-125 RT, WEV 1500-125 RT, WE 1500-125 RT

Dados técnicos**Valores característicos**

Diâmetro dos discos de corte	115 / 125 mm
Profundidade máx. de corte	27 mm / 1 1/16 "