

Carregador ASS 15 Plus, 24-25,2 V, "AIR COOLED", USA (627285000)

N.º de pedido 627285000

EAN 4007430156778



Imagem representativa

- Para carregar baterias NiCd da Metabo de 24-25,2 V, bem como, baterias Li-Power de 24-25,2 V (martelo combinado sem fio KHA 24.
- As baterias têm de estar adaptadas para a colocação no carregador.
- Processo de carga monitorizado com microcontrolador
- Diagnóstico das baterias
- Tempo de carga aprox. 15 minutos com 1,4 Ah
- Função "AIR-COOLED"
- Função "Refresh" para a conservação das baterias NiCd
- Para ligar a 110/120 V, 50-60 Hz
- Processo de carga monitorizado com microcontrolador: a bateria é carregada com 5 amperes sob monitorização constante da tensão, da temperatura e da temperatura máxima. O carregador termina o processo de carga imediatamente após o carregamento completo. Não existe nenhuma sobrecarga e a durabilidade das baterias é prolongada.
- O carregador comuta para a carga de manutenção: para manter a capacidade, as baterias são carregadas com a corrente de manutenção.
- Função "AIR-COOLED": o princípio patenteado baseia-se na refrigeração por ar da bateria durante o processo de carga. As baterias são arrefecidas através do ar para a temperatura de carga necessária e, em seguida, mantidas de forma constante na temperatura de carga ótima durante o processo de carga. Através deste princípio é possível obter um tempo de vida mais prolongado das baterias e um tempo total de carga até 30% mais curto.
- Função "Refresh": nas baterias NiCd, é possível que as células na bateria apresentem estados de carga diferentes devido à auto-descarga a que estão sujeitas. Isso faz com que a potência total da bateria não esteja mais disponível para a utilização. Se detetar este efeito, pode reestabelecer a potência total da bateria com o efeito do modo "Refresh". Para carregar baterias Metabo Ni Cid de 24-25,2 V, assim como baterias de lítio de 24-25,2V.
- 3 anos de garantia sobre todas as baterias Metabo e carregadores, independentemente do número de ciclos de carga

Dados técnicos

Valores caraterísticos

Voltagem da bateria	24 - 25.2 V
Frequência de rede	50 - 60 Hz
Peso	850 g / 30 oz